

# Karelia

HARDWOOD FLOORS

## LAKATUN LATTIAN HOITO (KOTIKÄYTTÖ)

Kährs Oy  
www.kareliaparketti.fi

### HUOLTO ASENNUKSEN JÄLKEEN

Irtolika ja lika puhdistetaan valmiilta puulattialta pölynimurilla tai lähes kuivalla mopilla.

Käytä tarvittaessa mietoja pH-neutraalia pesuainetta, esim. Kährs Cleaner- tai Kährs Spray Cleaner -puhdistusainetta. Moppaamisen/pyyhkimisen jälkeen lattian pitää kuivua 1 minuutin kuluessa. Pyyhi lattia tarvittaessa kuivaksi puhtaalla liinalla. Peitä juuri asennettu lattia tarvittaessa hengittävällä suojamateriaalilla, esim. Kährsin suojapaperilla. Älä teippaa suojamateriaalia kiinni lattiaan.

Huom! Auringon UV-säteily muuttaa puun väriä ajan myötä. Värien vaihtelut – kuten maton ääri viivat – tasoittuvat ajan myötä päivänvalossa ollessaan.

### PESU JA HUOLTO

Laita etuoven kummallekin puolelle ja naulakkoon alle sopivat matot, ettei hiekka ja vesi kulkeudu sisätiloihin. Poista hankaava lika välittömästi. Suojaa lattia laittamalla huonekalujen jalkoihin jne. huopatassut. Kun liikutat kalusteita, esimerkiksi jääkaappia tai pakastinta, peitä lattia esimerkiksi matoilla naarmujen ja kolhujen välttämiseksi. Pyörälliset työtuolit tarvitsevat alleen maton tai niille tarkoitetun muovilevyn, ettei puulattiaan tule hankausvaurioita. Käytä pesussa mahdollisimman vähän vettä (pyyhi lähes kuivalla). Jos näkyvä kosteus ei haihdu minuutin kuluessa, käytät liikaa vettä. Pyyhi läikkyneet vesi heti lattialta. Poista tahrat tuoreena joko vedellä tai miedolla pesuaineella ja kuivaa lattia. Vältä hankaamista kovilla pesuvälineillä. Päivittäiseen huoltoon riittää lattian imurointi tai pyyhkiminen lähes kuivalla mopilla. Näin lattian pinta kuivuu välittömästi ilman, että siihen tulee näkyviä pisaratahroja. Roiskeet ja juuttunut lika poistetaan mopilla ja Kährs Cleaner- tai Kährs Spray Cleaner -puhdistusaineella. Noudata pakkausten ohjeita, liian suuri määrä tiivistettä voi nopeuttaa lattian likaantumista, kun tiiviste-kerrokset kerääntyvät toistensa päälle.

### TAHRANPOISTO

TAHRA	POISTOTAPA
Asfaltti, kumi, öljy, kengänkiilloke, noki ja kuivuneet suklaa- tai rasvatahrat.	Alkoholi, liuotinbensiini tai vastaava.
Vahaliidut, huulipuna, tussi.	Alkoholi.
Steariini, purukumi.	Suihkuta kylmäsuihketta tai laita jääpaloja muovipussissa tahrin päälle. Raaputa sitten varovasti irti.
Veri.	Kylmä vesi.

### VAURIOIDEN KORJAAMINEN JA LAKATUN PINNAN KUNNOSTAMINEN

Käytä Kährs Woodfiller -puukittää ja Kährs Touch Up Lacquer -lakkaa pienten naarmujen ja kolhujen kunnostamiseen. Kulunut ja naarmuuntunut lakattu lattia voidaan käsitellä Kährs Lacquer Refresherillä, noudata pakkausten ohjeita. Huom! Vahalla kyllästetyt puulattian kiillotusaineet estävät lakkaa kiinnittymästä aiempaan lakkapintaan. Ennen hoitolakkausta hio pintaa, kunnes saavutat puhtaan puun. Vahaamattomia puulattioita voi hoitolakata kevyen hiomisen jälkeen Kährs Lacquer- tai Matt Lacquer -viimeistelyaineella. Noudata pakkausten ohjeita.

### VÄRJÄTYT TUOTTEET:

Nämä ohjeet soveltuvat myös värjättyjen tuotteidemme hoitamiseen. Puuhun asti ulottuvat naarmut voi värjätä Kährs Touch Up -lakalla.

Julkisten tilojen puulattioiden hoito eroaa kotien lattioiden hoidosta.

### SISÄTILOJEN OLOSUHTEIDEN SUOSITUS

Puu on luonnonmateriaali, ja ilmankosteuden vaihtelut rasittavat sitä paljon (se laajenee ja supistuu) erityisesti Pohjoismaissa. Tämän vuoksi on suositeltavaa pitää suhteellinen ilmankosteus välillä 30–60 % ja huonelämpötila välillä +18–24 °C.

### LATTIALÄMMITYS

Lattialämmitystä käytettäessä puulattian lämpötila ei saisi koskaan olla yli +27 °C.

Ota yhteyttä tai käy sivuillamme osoitteessa [www.kareliaparketti.com](http://www.kareliaparketti.com)